

# sistemas de lavandería

## Duoplus



La Duoplus es nuestra unidad de lavandería de bajo coste de dosificación automática, y se ha diseñado para el uso con lavadoras comerciales pequeñas que sólo requieran dos productos. Esta unidad es pequeña, compacta y fácil de usar, aunque ofrece numerosas características que proporcionan una flexibilidad máxima al usuario.

Esta unidad tiene dos ajustes para controlar la velocidad y el tiempo de dosificación de detergente y suavizante, o detergente y blanqueador.

La programación se realiza mediante un teclado externo con acceso de seguridad y se visualiza en una pantalla alfanumérica.



También se puede obtener un módulo de fórmulas optativo para un mayor control, que ofrece la facilidad de tres programas de lavado individuales y control para activar/desactivar la bomba de suavizante/blanqueado.

Este equipo se suministra con un protector contra salpicaduras para mayor seguridad al utilizar productos químicos.



Protección  
antisalpicaduras



Teclado

La Duoplus®II puede imprimirse con su logotipo.

### selector de programas

alimentación	230V CA, 50-60Hz, 60mA (máx.), 15W (máx.)
señales	12 - 240V CA o CC
cabezal	cabezal doble desechable con tubo de silicona como estándar materiales de tubo alternativos disponibles bajo demanda
caudal	5mm silicona (detergente) 210ml/min. máx. (utilizando agua)
circuitos de control	alimentación modo conmutado, microprocesador con pantalla LCD alfanumérica 16x2, programación por 4 teclas externas, acceso por código de seguridad
motor	24V CC, 600mA reductor a 80rpm
caja	caja moldeada por inyección ABS, robusta con impermeabilidad IP66M y placa
kit de instalación	Disponible con o sin kit completo de instalación
normativas	CEM 89/336CEE - EN61000-6-3:2001:EN61000-6-2:2001 DBV 72/23/CEE - EN60335-1
dimensiones (mm)	175 x 115 x 165 logotipo (máx.) - 50 x 50
peso (aprox.)	1,5kg
referencia de pedido	Duoplus®

