

DrainWatch es un sistema de dosificación fiable y duradero adecuado para aplicaciones interiores y exteriores que requieren el suministro de un solo producto químico a intervalos programados. Disponible como sistema conectado a la corriente o con funcionamiento a batería.

DrainWatch se utiliza comúnmente para el mantenimiento de desagües y colectores de grasa. También se puede utilizar para otros fines tales como sistemas de tratamiento de agua.



Características principales

- Clasificado IP65 para uso en **interiores y al aire libre** en entornos industriales difíciles.
- Motor Premium de larga duración para una larga vida útil.
- **Programación multilingüe** con acceso rápido a la revisión de eventos desde una sola pantalla.
- Pantalla de LCD con **interfaz digital** con pantalla de caracteres y luz de fondo para una mayor facilidad de uso.
- Protección del código de acceso de manera opcional para evitar el uso no autorizado.
- **De fácil mantenimiento** desde la parte delantera con conectores de compresión que facilitan los cambios rápidos de tubo.
- **Instalación eficiente y rápida** con soporte de montaje y nivel de burbuja de aire.
- Indicador del estado de la batería de la como equipo estándar en los modelos de baterías.
- Indicador LED de encendido/apagado.



Conexión Eléctrica
DrainWatch



Este moderno sistema que ahorra espacio ha sido diseñado teniendo en cuenta una instalación rápida y una programación intuitiva.

Está controlado por un reloj de tiempo real con hasta **20 eventos programables por día** que pueden tener lugar cualquier día de la semana.

DrainWatch con funcionamiento a batería

Clasificado IP65, este sistema que funciona a batería ofrece una gran flexibilidad ya que se puede instalar en exteriores o en cualquier entorno en dónde no sea fácil acceder a las tomas de corriente. Además, el diseño modular permite que la batería se pueda instalar ya sea a la izquierda o a la derecha de la unidad, lo que convierte a DrainWatch en la solución ideal para instalaciones en espacios reducidos.

DrainWatch funciona con 4 baterías tipo D con una luz indicadora de batería baja incorporada que alerta a los usuarios cuando la batería necesita ser reemplazada.



Funcionamiento a batería
DrainWatch

¿Por qué elegir DrainWatch?

DrainWatch es uno de los sistemas más sólidos de dosificación disponibles en el mercado. Un producto de alta calidad sin costes adicionales, DrainWatch ha sido diseñado utilizando plástico de polipropileno de alta calidad, aprobado por UL. La cubierta delantera ofrece una durabilidad mejorada con protectores en las esquinas y un panel de control de caucho ultrasensible.

Al igual que con todos los productos de Brightwell Dispensers, el diseño es primordial. El estilo contemporáneo y moderno no sólo ofrece limpieza y beneficios estéticos a los usuarios finales, sino que también proporciona una serie de ventajas prácticas para los instaladores por su sencillo método de instalación y sus flexibles opciones de programación y montaje.

ESPECIFICACIONES DE DRAINWATCH

	Fuente de alimentación	Motor	Cantidad de dosis/24 h	Caudal	Bomba	Kit de instalación	Homologaciones
Conexión Eléctrica	100 - 245V	Motor DC con escobillas	20	115 ml/m	Bomba peristáltica/ Tubo de silicona	Tubería de desagüe Inyector Brida para cables Tubo de PVC Peso Filtro de fondo	CE CSA Certificación de producto Clase 2 Clasificado IP65
Funcionamiento a batería	4 x D batería			100ml/m			



revolutionary dispensing solutions

Oficina Central:
Brightwell Dispensers Ltd
Brightwell Industrial Estate
Norton Road, Newhaven
East Sussex, BN9 0JF
UK

Tel: +44 (0)1273 513566
Fax: +44 (0)1273 516134

sales@brightwell.co.uk
www.brightwell.es

 A Bright-Tech Investments Company

Distribuido por:

CT Automatismos y Procesos, S.L.

Avda. Conflent, 66

08915 Badalona

Tel: +34 902 44 50 50

Fax: +34 902 12 03 69

automatismos@ctautomatismos.com

www.ctautomatismos.com